

【 地域資材単価 】 令和3年4月

20. 諸資材

1. モルタル・プライマー

| 名 称 | 規 格 | (規格補足事項) | 単位 | 単価 | 標準使用量 |
|--------------------|---------------------|----------|----|------|---|
| ポリマーセメントモルタル | 表面被覆工・左官工法用 | 無機系 | kg | 214 | (10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³ |
| ポリマーセメントモルタル | 表面被覆工・吹付工法用 | 無機系 | kg | 214 | (10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³ |
| プライマー | 表面被覆工 | | kg | 864 | 0.075kg/m ² |
| ポリマーセメントモルタル | 断面修復工・左官工法用 | 無機系 | kg | 214 | (10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³ |
| プライマー | 断面修復工 | | kg | 864 | 0.075kg/m ² |
| ひび割れ低圧注入工用 | エポキシ系 | | kg | 2400 | |
| ひび割れ低圧注入工用 | エポキシ樹脂 1種 | | kg | 3500 | |
| ひび割れ低圧注入工用 | エポキシ樹脂 2種 | | kg | 3400 | |
| ひび割れ低圧注入工用 | エポキシ樹脂 3種 | | kg | 3400 | |
| ひび割れ低圧注入工用 | ゴム圧式 | | 本 | 450 | |
| ひび割れ充填工用 | ポリウレタン系充填材に適用 | | kg | - | |
| ひび割れ充填工用 | ポリウレタン系 | | kg | - | |
| ひび割れ充填工用 | シリコーン系充填材に適用 | | kg | 7240 | |
| ひび割れ充填工用 | シリコーン系 | | kg | 5230 | |
| ひび割れ充填工用 | エポキシ系充填材に適用 | | kg | 5000 | |
| ひび割れ充填工用 | エポキシ系 | | kg | 3400 | |
| 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 | 成型ゴム目地 EPDM 30×30 | | m | 6000 | |
| 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 | 成型ゴム目地 EPDM 50×50 | | m | 7000 | |
| 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 | 接着材 成型ゴム目地用・エポキシ樹脂系 | | kg | 2750 | |
| 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 | プライマー 成型ゴム目地用 | | kg | 6600 | |
| 開水路目地補修工(充填工)用 | 充填目地用ポリウレタン系充填材に適用 | | kg | 6000 | |
| 開水路目地補修工(充填工)用 | 弾性シーリング材ポリウレタン樹脂 | | kg | 3000 | |
| 開水路目地補修工(充填工)用 | 充填目地用シリコーン系充填材に適用 | | kg | 7240 | |
| 開水路目地補修工(充填工)用 | 弾性シーリング材変性シリコーン | | kg | 5230 | |