要求仕様書

1 使用目的

国税連携で取得する確定申告書及び法務局から送信される登記済通知原本データの保存先として、所得税申告情報等管理サーバーを使用する。

2 借入物品及び数量

借入物品及び数量は、次のとおりであり、その機器構成は別紙1「構成機器等の内訳」のとおり。

(1) 所得税申告情報等管理サーバー	1台
(2) 共通周辺機器	1式

3 納入期限及び納入場所

「2 借入物品及び数量」の借入物品を「5 納品時における機器設置及び環境設定等」の納品時における機器設置及び環境設定等に定める設定作業を行ったのちに、「2 借入物品及び数量」の借入物品は下記納入先に令和8年1月30日（金）までに使用可能な状態で納入すること。

なお、落札決定した後、速やかに納入スケジュールを作成し担当者の承認を得ること。

納入先

大分県総務部税務課

〒870-8501

住所：大分県大分市大手町3-1-1

電話：097-506-2392（ダイヤルイン）

4 物品の仕様

(1) 機能、性能等に関する仕様

別紙1で指定するソフトウェアが問題なく動作するとともに、別紙2「機能性能等に関する仕様」を満たしているものであること。

(2) 機能、性能以外の仕様

サーバー及び周辺機器は、全て新品でサーバー製造メーカーが販売している純正品を納品すること。ただし、サーバー製造メーカーが販売していない周辺機器については別途税務課税務電算班職員の承認を得ること。なお、別紙1の備考欄において同等品不可としている機器についてはこの限りではない。

5 納品時における機器設置及び環境設定等

(1) 納入した全ての機器・装置を使用可能な状態で設置するとともに、納入した全てのソフトウェアをインストールし、必要な環境設定を行うこと。

(2) 上記(1)の作業詳細については別添「設置・設定作業条件書」のとおり。

6 貸借期間中における機器の補償及び保守

納入した全ての機器・装置を常時正常に動作するよう保守を行うこと。

保守条件の詳細については別添「保守条件書」のとおり。

7 その他

サーバーについては、大分県が必要と判断した場合、別紙1に示すソフトウェア以外のソフトウェアをインストールして使用することを了承すること。

(別紙1) 構成機器等の内訳

1. ハードウェア

品名	数量	備考
所得税申告情報等管理サーバー	1	
共通周辺機器 ・Dual port シリアルインタフェース拡張カード ・ディスプレイ/キーボード切替器接続用ケーブル ・監視表示灯	1 1 1	【同等品不可】富士通製 PY-UPS02 【同等品不可】富士通製 PY-CBKAU11 【例示品】株式会社パトライト製 NHB4-3-RYG

2. ソフトウェア

品名	メーカー名	数量	備考
Microsoft Windows Sever 2025 Standard	Microsoft	1	プレインストール可(インストールメディアもしくはリカバリディスクを添付すること)
SeverView Suite DVD(Tools) &ドキュメント	富士通	1	
Microsoft Windows Sever 2025 UserCAL GOLP	Microsoft	30	30ユーザーライセンス
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	APC	1	ライセンス可、作業用インストールメディアを1セット添付すること
Arcserve Backup r19 for Windows	CA	1	
Systemwalker Operation Maneger Standard Edition メディアパック (64bit) V17	富士通	1	
Systemwalker Operation Maneger Standard Edition プロセッサライセンス	富士通	2	
DatacloningWizard for Server メディアパック V6.1	富士通	1	
DatacloningWizard for Server V6.1	富士通	1	
ネットワーク制御信号灯 制御機能拡張ソフトウェア PRSH-WIN1	パトライト	1	パトライト使用のソフト

3. 納入場所

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

大分県庁 本館5階 大分県総務部 税務課

電話番号 097-506-2392

(別紙2) 機器性能等に関する仕様

1. 所得税申告情報等管理サーバー

仕様項目	仕様内容	
(1) 形状	①19インチラックマウント型であること	
	②サイズは1U以下であること	
	③既設の富士通製サーバーラック(19インチ40U 製品型番:PG-R6RC1)(以下「既設ラック」という。)に搭載できること	
	④既設ラックに搭載するために必要な取り付け金具等を添付すること	
(2) CPU	①CPUは、Intel®Xeonプロセッサ E-6333P(3.1GHz/6コア/18MB) 相当以上の処理性能を有すること	
(3) メモリ	①メインメモリは、16GB以上であること	
(4) ハードディスク	①論理容量1.2TB(2.5インチ、SAS、10000rpm)以上の容量を持つディスク装置2台を内蔵すること	
	②①のディスク装置2台でハードウェアRAID1構成すること	
(5) LTO7ドライブ	①SASインターフェイスのLTO7ドライブであること	
	②①のLTO7ドライブを本契約で導入するサーバー本体に内蔵しない場合は、既設キャビネット(富士通製型式PY-B052A7)に搭載できる機器形状とし、その際はサーバーとの接続に必要なケーブル等を添付すること。	
	③Ultrim7データカートリッジ6TB2巻及びUltrim1クリーニングカートリッジ1巻を添付すること	
(6) インターフェイス	①以下の外部機器を接続するためのインターフェイスを内蔵すること	
	ネットワーク用	②100BASE-TX対応のLANインターフェイスをサーバー本体の背面に1基以上内蔵すること
	ディスプレイ用	③既設のディスプレイ/キーボード切替器(PY-KVAA162)(以下「KVMスイッチ」という。)と接続できるディスプレイ用ポートをサーバー本体の背面に1基以上内蔵すること
	キーボード用	④既設のKVMスイッチと接続できるキーボード用ポートをサーバー本体の背面に1基以上内蔵すること
	マウス用	⑤既設のKVMスイッチと接続できるマウス用ポートをサーバー本体の背面に1基以上内蔵すること
	USB機器用	⑥サーバー本体の前面にUSBポート(Ver3.1)を2基以上内蔵すること
		⑦⑥のUSBポートは④、⑤と同時使用が可能であること
電源制御用	⑧既設の無停電電源装置(UPS)及び「PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1」で停電時のシャットダウン処理とスケジュール運転を行うための電源制御用のポートをサーバー本体の背面に1基以上内蔵すること	
(7) 内蔵電源装置	①入力電源は単相100V 60Hzであること	

2. Dual port シリアルインタフェース拡張カード

仕様項目	仕様内容
(1) 型式等	①富士通製型式PY-UPS02であること。
	②同等品不可とする。
	③本拡張カードと本契約で導入するサーバーを接続するための制御ケーブルは、「PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1」に添付のものを使用すること。

3. ディスプレイ/キーボード切替器接続用ケーブル

仕様項目	仕様内容
(1) 型式等	①富士通製型式PY-CBKAU11であること。
	②同等品不可とする。

4. 監視表示灯

仕様項目	仕様内容
(1) 形状	①回転灯またはLEDが点滅する機構を備えていること
	②回転灯またはLED発光部の直径はφ40以上であること
	③回転灯またはLEDは赤色を備えること
	④回転灯またはLEDは赤色・黄色・緑の3色を備えること
(2) ブザー	①回転灯またはLEDと連動して警告音が鳴る機能を備えること
	②スピーカーは内蔵型であること
	③音量の調整が可能であること
(3) インターフェイス	①100BASE-TX対応のLANインターフェイスを本体に1基以上内蔵すること
(4) 内蔵電源装置	①入力電源は単相100V 60Hzであること
(5) その他	①本機と同時に調達するサーバーに標準で搭載されている異常監視ソフトウェアと連動し、監視ソフトウェアが異常を検知した際に回転灯またはLEDおよび警報音により異常を通知できること
	②上記サーバーとのLAN接続が可能であること