毎週 火曜日・金曜日(祝祭日に当たるときは翌日発行) 発

発行人 大 分 県

分 県 編集 三恵印刷株式会社

〔社 (定価 一箇年 三万八千八百八十円)

次のとおり特定施設の設置の許可申請があった。 に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を縦覧に供する。 大分県地域改善対策奨学金未収金回収業務委託……………………………………………………………………… 瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置許可申請………………………………… 大分県告示第三百九十八号 2 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項の規定により、 1 なお、次のとおり当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果 申請の概要 令和七年十月十七日 特定事業場の所在地及び名称 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名 杵築市熊野一丁目百十一番 杵築市熊野一丁目百十一番 大分キヤノン株式会社 代表取締役社長 増 子 目 警察本部訓令 公告 示 律 次 示 夫 大分県知事 佐 + 第 令 藤 六 四 月 和 + 九 七 七 樹 号 日 年 郎 金曜日) 状態 等の 汚染 汚水 0) 汚水等 種 そ 使 使 使 工 工 能 種 値 3 4 0) 日 はアルカリによる表面処理施設 事 用 事 用 項 N | ŋ 窒 浮 化 生物化学的酸素要求量 水 設置される特定施設の種類 汚水等の処理の方法 他 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十五号 用 当 0) 大分キヤノン株式会社 杵築事業所 学 開 着 完 参 素 0) ヘキサン抽出物質 λ 素 遊 考となる 的 た イ 日 始 成 手 時 酸 季 ŋ 当 含 含 物 オ 予 予 素 予 一たり 0) ン 節 要 質 間 有 有 定 定 定 濃 使 求 0) べ 的 量 量 量 量 度 目 量 年 年 年 用 間 き 変 mg 単 単 月 月 月 mg mg mg mg mg \vec{m} 時 事 Ĺ Ĺ 項 間 日 日 日 Ĺ Ĺ 動 隔 力 類 Ĺ Ĺ 日 位 位 類 連続使用 許可後 許可後 許可後 排水系統には流さず、 なし 水酸化ナトリウム 酸又はアルカリによる表面処理施設 二四時間 工程排水処理施設 通常の値 通常の値 三〇L/目 廃液引取で処理を行う。 最大の値 最大の値 酸又

令和七年十月十七日

大分県報 (告示)

_•

7和七年十
Ł
年十
+
月
Ţ
七
日

大分県報
(告示)

能	処	種						犬 汚態 芽		 汚 水				—— 号	使	_	使	設	主	構	能	処
	理方			N-ヘキサン抽出物質	りん含有量	窒素 含有量	浮遊物質量	化学的酸素要求量	生物化学的酸素要求量	水素イオン濃度		 項 目	4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	水等の一日当たりの量	用の季節的	日当たりの使用	用 時 間 間	置 年 月	要寸			理
力	式	類		mg	mg	mg	mg /	mg	mg /			単	m³ /	単	変動	時間	隔	日日	 法	造	 力	式
二八㎡	総合排水処理	 工程 排		L	L	L					処理前	立 通常の値	日	位通常	なし	二四時間	連続	平一一三	K A 中和槽	_ 鉄骨・FR	七二端/日	中和処理
	埋 /凝集沈殿、	水処理施設		0	0	1110	10	10	10	五 ~八 八·六	処理後	の値	三	の値				. 1110	ゆ ○・六m ×	P 造		
	中和、活性			0	0	110	10	<u>-</u>	-0	<u>,</u>	処理前	最大の	六三	最大の					× 五· ○ m			
	活性炭処理			0	0	110	10	<u>-</u>	$\overline{\circ}$	五 ~八 八·六	処理後	値	=	値								
処	種			П			犬 汚 態 染		水			. 7	芳 火	使	日日	使	設		Ė	Ë		構
理			N―ヘキサン抽出物質	りん含有量	室 素 含 有 量	浮遊物質量	化学的酸素要求量	生物化学的酸素要求量	水素イオン濃度		質目	- E	等の一日当こりの量	用の季節的	当たりの使用	用時間間	置年月		3			
式	類		mg / L	mg / L	mg / L	mg / L	mg / L	mg / L		_	単立	mi / 日	単位	変動	時間	隔	日		浯	Ė		造
R O 濃縮、	クローズド設備			六	五五五	五.	一六	<u></u>	五	処理	通常の値	六五〇	・ 通常の値	なし	二四時間	連続	平一一	排水活性炭塔	一回収疑集ろ過器	No N	No. 2 凝集槽	鉄骨·FRP
蒸留	備		一 五	_	五		=	110		五・八 処理後	値) O	の値				111 • 1110	$\frac{\phi}{\cdot}$	φ - : : Ξ	$\frac{\phi}{\cdot} \frac{\phi}{\cdot}$	$\frac{\phi}{\cdot}$	造
			1	八	==0	六〇	八八	<u>-</u> 1	五 5 —	理前	最大の値	六五	最大の値					m 1 × 3 = 3	\cap m	m m × × × = = = = = = = = = = = = = = =	n m (× · ·	
			<u> </u>	=	<u>-</u>	五五	五.	<u></u>		五・処理後	の 値 	Ö	の 値 					m i	m × : : : : : : : : : : : : : : : : : :	m ñ	n m	

令
和
七
年
十
月
十
七
H
Н

	能	処	看	重				の 値	状態	汚染		 汚 水			ř	—— 大	使		佢	ŧ	設	主		構	能
		理方			-	N-ヘキサン抽出物質	りん含有量	窒素含 有量	浮遊物質量	化学的酸素要求量	生物化学的酸素要求量	水素イオン濃度	Jj		等 6 日 注 け 0	等の一日当たりの量	用の季節的	日当たりの使用		宇	置年月	要			
						mg	mg	mg	mg	mg	mg		 道		m [*]	単	変	用時							
-	力二二	式膜	+	頁 二 亡	-	L	L	L	L	L	L	_	右	Ĺ	日	位	動な	間二二	1 注	_	平	法 R エ	エ	造 鉄	力二九
产田	九州州	膜処理	利 お ス 欠 野	厂呈非火処里奄殳		<u></u>	七〇	五.	<u></u>	<u>H</u>	<u>Fi</u>	六~八	処理前	通常の:	六七六	通常の値	なし	四時間	延彩		_ _ Ξ	O バポ	バ	鉄骨・FRP	九 ㎡ / h
11年十月十			方言	 色尖		二未満	一未満	一未満	二未満	二未満	二未満	六~八	処理後	値	六	値						二 四 · m 四 X m 八	φ Ξ・六	造	
						二 四	八四	六〇	三四	六〇	六〇	六~八	処理前	最大	- ナレ	最大						\times m Ξ m \times 四 \times 三 Ξ m	m×六・九		
						二未満	一未満	一未満	二未満	二未満	二未満	六~八	処理後	最大の値	六七六	最大の値									
		1	構	能	処	: 	Ĺ			o fi			等 の	汚 水				汚水		使	_	使	設	主	構
大方表版(岩京)								N-ヘキサン抽出物質 呼	え 含 有 量 呱	素含有量	遊牧	学的酸素 要求量	を り 後 素 裏 求 量 吸	素イオン濃度		項目単	r	等の一日当たりの量	 単	用の季節的変	日当たりの使用時	用時間間		要寸	
		_	造	力	式			L	Ĺ		Í					位	Í	1	位	動	間	隔	日	法	造
	沈砂・スクリ		鉄筋コンクリ	三〇〇㎡/日	膜分離型間点	□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	产车 乙胄	未満		- - -	·	- 二 - : - : - :	:	こった		1. 建方	直分	L	通常	なし	二四時間	連続	令七・九・一	除濁膜装置	鉄骨・FRP造
	スクリーン槽 一	, 	リート造	日(二三五〇人槽)	膜分離型間欠はっ気方式			未満			·		ī. H	ナーブ		正常の作	首 -	<u>.</u>	通常の値					一 · 六 m ×	P 造
	七 m 八 m × 五·			人槽)				未満		- 未		- 三 - 三		ナース		ります。	支フラ	L	最大の値					五五m×二・	
	五 m × 三	1						未満		一、未	· -	- こ - き - ガ	: <u>Н</u>	ナーバ	夕 理後			- ,	の 値					五m	

大分県報 (告示)

 \equiv

等				Ϋ́	fi	使	_	使	設								主					
0)	水			ス		用	日	1~	HX.													
生物ルル	事	Ä	頁	0		Ø	当	用	置													
化学的	1			E		季	たり	時									要					
酸素	<u> </u>			1		節	りの		年													
要求	濃			l l) D	的	使	間									寸					
量	度				直	変	用	間	月													
mg / L			述	m [®] / 日	単位	動	時間	隔	日								法					
五五五	_/		V.	П	<u>177.</u>	な		連続	平	活	7	,)	ば	·····································		ば		活	活	膜	間	流
	八八八	処理前	\3£		\3 <u>t</u>	し	二四時間	統	七	活性炭吸着塔	アルオンフ州	型 ペ /	っ 気	济量割塞杯	直開女	っ気沈砂	分配槽	性 炭 吸	活性炭原水槽	膜分離槽	間欠ばっ気槽	流量調整槽
-	六		通常の	五〇	通常の		11-4		五.	着塔	見相	プ 曹	膜分離槽	精	Ħ	砂槽		着装	水槽	111	気槽	槽
一六		処理後	の値		値				三				離槽					置				
	六	後								ϕ	八〇		三三		_ =	→ ○	· —	φ =	→ C) - ()四	〇 <u>五</u>
	五	処								一 <u>元</u>	五十加力	L	· m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	m ·	,	· m 五 m		→ m • #	$\stackrel{\cdot}{\underset{m}{\bigcirc}}$	ı·r 九 m	n · 五 m	m 五 m
	八八八六六	処理前	最上	_	最上					m ×	× =	< ≟	× 六	× (六 n	n <	×	×	m	×	× 六	× 六	× 七
	Ŧī.	ы	最大の値		最大の値					一・六七	- n		· ≡ m	$\exists p$	<u>u</u>	O m	四 · ○	 - ・ レ	· 七 m	· 七	· 七 m	• — m
		処理後	112		III.					ハ 七 m	×	.1 	× =	× n	n ⊦	× =	m × <u>=</u> ·	m	× = .	m × =	m × 四	m × Ξ
	7																				•	
Н	六	<u> </u>				の		汚		<u> </u> 汚				• <u>p</u>		•			Ø.			等
	Ž	0		N		値	態	染	0	水	- -	175	1	_ _	排	5 HE			佢	直態	染	0
	ž	D 也		N	大	りり	態窒	染 浮	の 化 学	水生	水素	項	<u>}</u>	- 	排	排出	N 	大	の 信 り	重 態 窒	染 浮	の 化 学
	· 0 们 2	也多		 - へ キ	大腸	値 り ん	態窒素	染浮遊	の化	水生物化	素イ	項	<u>}</u>	_ ∃ ¥		排出水	N-ヘキ		の 信 り ん	1	染浮遊	の化学的
	· 0 们 2	り也参考に		- ヘキサン抽		値りん含	態窒素含	染 浮 遊 物	の化学的酸素	水生物化	素、	項	当 ガ い び 打	一日当たりの非	排	排出水	Nーヘキサン抽	大	の 値 り ん 含	整 素 含	染 浮 遊 物	の化学的酸素
	- その 化 き え と な る	り也参考になる		- ヘキサン抽出物	腸菌	値りん含有	態窒素含有	染 浮 遊 物 質	の化学的酸素要求	水生物化学的酸素要求	素イオン濃		計 が る お と	一日当たりの非出水	排	排出水	Nーヘキサン抽出物	大腸菌	りん含有	整 素 含 有	染 浮 遊 物 質	の化学的酸素要求
	· イの作 を まと た そ そ そ そ そ そ き	り也参考になるべき		一へキサン抽出物質	腸菌数	値りん含有量	態 窒素 含 有 量	染 浮 遊 物 質 量	の化学的酸素要求量	水生物化学的酸素要求量	素イオン	目	主 が る お と ス 走	一日当たりの非出水量	排水	排出水の量及び汚染状態の	Nーヘキサン抽出物質	大腸菌数	りん含有量	整 素 含 有 量	染 浮 遊 物 質 量	の化学的酸素要求量
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事		一へキサン抽出物質 嘘 /	腸 菌 数 CFU	値りん含有量啜/	態 窒素 含有量 嗯/	染 浮 遊 物 質 量 喝/	の化学的酸素要求量 嘅/	水生物化学的酸素要求量。	素イオン濃	目単	章 7 6 4 上 2 1	一日当た)の非出水量 単	排水口	排出水の量及び汚染状態	N-ヘキサン抽出物質 W/	大 腸 数 CFU/	の値りん含有量。 「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	整案 含有量 喝/	染浮遊物質量電/	の化学的酸素要求量 喝/
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事	 	一へキサン抽出物質	腸菌数	値りん含有量	態 窒素 含 有 量	染 浮 遊 物 質 量	の化学的酸素要求量	水生物化学的酸素要求量	素イオン濃	目	主 が る お と ス 走	一日当たりの非出水量	排水	排出水の量及び汚染状態の	Nーヘキサン抽出物質 喝/L	大 腸 菌 数 CFU/mL	りん含有量	重	染 浮 遊 物 質 量 喝/ L	の化学的酸素要求量 喝/し一
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事	- - - - - - - - - -	一へキサン抽出物質 嘘 /	腸 数 CFU/mL	値りん含有量啜/	態 窒素 含 有 量 喝/ L	染 浮 遊 物 質 量 喝/	の化学的酸素要求量 嘅/	水 生物化学的酸素要求量 喝/ L	素イオン濃度 五・	目 位	章 7 6 4 上 2 1	一日当たりの非出水量単位	排水口	排出水の量及び汚染状態の	N-ヘキサン抽出物質 W/	大 腸 菌 数 CFU/mL	の値りん含有量。 「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	整案 含有量 喝/	染浮遊物質量電/	の化学的酸素要求量 マル
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事	クローズド設地	一へキサン抽出物質 嘘 /	腸 数 CFU/mL	値りん含有量啜/	態 窒素 含有量 嗯/	染 浮 遊 物 質 量 喝/	の化学的酸素要求量 嘅/	水生物化学的酸素要求量。	素イオン濃度 五・八~	目単位通常の	章 7 6 4 上 2 1	一日当たりの非出水量単位通常の通常の	排水口	排出水の量及び汚染状態の	Nーヘキサン抽出物質 喝/L	大 腸 菌 数 CFI/ mL 八〇〇以下	りん含有量噌/L	重 室 素 含 有 量 喝/L 五○	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 二〇〇	の化学的酸素要求量 喝/し一
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事	クローズド設備を有	一へキサン抽出物質 昭/ L	腸 数 CFU mL	値りん含有量吸/L	態 窒素 含 有 量 喝/ L	染 浮 遊 物 質 量 嘅/L	の 化学的酸素要求量 唱/ L	水 生物化学的酸素要求量 唱/ L 二	素イオン濃度 五・	目単		一日当た)の非出水量 単	排水口名	排出水の量及び汚染状態の	Nーヘキサン抽出物質 喝/L	大 腸 菌 数 CFI/ mL 八〇〇以下	りん含有量噌/L	重	染 浮 遊 物 質 量 喝/ L	の化学的酸素要求量 喝/し一
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事	クローズド設備を有する。	一へキサン抽出物質 昭/ L	腸 数 CFU/mL	値りん含有量吸/L	態 窒素 含 有 量 喝/ L	染 浮 遊 物 質 量 嘅/L	の 化学的酸素要求量 唱/ L	水 生物化学的酸素要求量 唱/ L 二	素イオン濃度 五・八~八・	目単位通常の		一日当たりの非出水量単位通常の通常の	排水口名排水	排出水の量及び汚染状態の	N-ヘキサン抽出物質 嘘/ L 二〇	大 腸 菌 数 CFU/mL	りん含有量	重 室 素 含 有 量 喝/L 五○	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 二〇〇 一二	の化学的酸素要求量・電/L一五○ 八
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事	クローズド設備を有するため、	一へキサン抽出物質 昭/ L	腸 数 CFU/mL	値りん含有量吸/L	態 窒素 含 有 量 喝/ L	染 浮 遊 物 質 量 嘅/L	の 化学的酸素要求量 唱/ L	水 生物化学的酸素要求量 唱/ L 二	素 イ オ ン 濃 度	目単位通常の		一日当たりの非出水量単位通常の通常の	排水口名排	排出水の量及び汚染状態の	N-ヘキサン抽出物質 マ/L 二〇 五	大 腸 菌 数 FU/LL 八〇〇以下 八〇〇以下	りん含有量 嘘/L 七 六・四	<u>「</u> <u> </u>	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 二〇〇 一二	の化学的酸素要求量・電/L一五○ 八
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事		一へキサン抽出物質 昭/ L 四	腸 菌 数 CFU/mL 八〇〇以下	値りん含有量啜/L二	態 窒素 含 有 量 唱/ L 二〇	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 一五 一	の 化学的酸素要求量 唱/ L 五	水 生物化学的酸素要求量 唱/ L 二四 二	素イオン濃度 五・八~八・六 五・	目単位通常の値	1	一日当たりの非出水量単位通常の値	排 水 口 名 排水口 No.	排出水の量及び汚染状態の	N-ヘキサン抽出物質 嘘/ L 二〇	大 腸 菌 数 FU/LL 八〇〇以下 八〇〇以下	りん含有量唱/L七六・	重 室 素 含 有 量 喝/L 五○	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 二〇〇	の化学的酸素要求量 マノレー五〇
	その代言者となるへき事	の也参考になるにき事		一へキサン抽出物質 昭/ L	腸 菌 数 CFU/mL 八〇〇以下	値りん含有量吸/L	態 窒素 含 有 量 喝/ L	染 浮 遊 物 質 量 嘅/L	の 化学的酸素要求量 唱/ L	水 生物化学的酸素要求量 『四/ L 二四	素 イ オ ン 濃 度	目単位通常の		一日当たりの非出水量単位通常の通常の	排 水 口 名 排水口 No.	排出水の量及び汚染状態の	N-ヘキサン抽出物質 マ/L 二〇 五	大 腸 菌 数 FU/LL 八〇〇以下 八〇〇以下 八〇〇以下	りん含有量 嘘/L 七 六・四	重	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 二〇〇 一二	の 化学的酸素要求量 唱/L一五〇 八 二〇〇
	その 化 含 え と た る っ も ら る ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら	の也参考になるにき事	クローズド設備を有するため、工場排水の放流.	一へキサン抽出物質 昭/ L 四	腸 数 CFU/mL	値りん含有量啜/L二	態 窒素 含 有 量 唱/ L 二〇	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 一五 一	の 化学的酸素要求量 唱/ L 五	水 生物化学的酸素要求量 唱/ L 二四 二	素 イ オ ン 濃 度	目単位通常の値	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	一日当たりの非出水量単位通常の値最大の	排 水 口 名 排水口 No.	排出水の量及び汚染状態の	N-ヘキサン抽出物質 マ/L 二〇 五	大 腸 菌 数 FU/LL 八〇〇以下 八〇〇以下	りん含有量 嘘/L 七 六・四	<u>「</u> <u> </u>	染 浮 遊 物 質 量 喝/L 二〇〇 一二	の化学的酸素要求量・電/L一五○ 八

	1		
二 事前評価に関する書面の総覧期間及び総覧場所	を加え、「第12条第3項」を「第12条第4項人は第5項」に収め、		保護者] の次に 人は
1 縦覧期間	その疑いがあると認められる保護者」を加える。	7.6°	
令和七年十月十七日から同年十一月七日まで	形 <u>男</u>		
2 縦覧場所	この訓令は、令和7年10月20日から施行する。	\$ %°	
大分県生活環境部環境保全課及び杵築市役所			
	○公		
大分県告示第三百九十九号			
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定により、次	次のとおり県営土地改良事業の工事を完了した。	了した。	
のとおり指定公金事務取扱者に大分県地域改善対策奨学金未収金回収業務を委託した。	令和七年十月十七日		
令和七年十月十七日		大分県知事 佐	藤樹一郎
大分県知事 佐 藤 樹 一 郎	事		之了 手 目 日
一 指定公金事務取扱者の名称及び事務所の所在地	37	清	第一、全
弁護士法人ライズ綜合法律事務所	県営防災ダム事業(地震対策型)	-	<u>.</u>
東京都中央区日本橋三―九―一 日本橋三丁目スクエア十二階		一 令 三・ ガ・二カ	令 七· 一· 一
二 指定公金事務取扱者に係る指定をした日			
令和七年九月一日	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	}
三 委託をした日	次のとおり県営土地改良事業の工事を完了した。	した。	
令和七年九月一日	令和七年十月十七日		
四 委託期間		大分県知事 佐	藤樹一郎
令和七年九月一日から令和八年三月三十一日まで	事業名	着手年月日	完了年月日
○警察本部訓令	(ため他整備) 県営危険ため池緊急整備事業	令 四 · 八・一 一	令 六・一一・一一
大分県警察本部訓令第30号	九郎仁田地区		
察命			
一部を次の			
に改正する。			
令和7年10月17日			
大分県警察本部長 幡 野 徹			
第62条第4号ただし書中「受けた児童」の次に「又はその疑いがあると認められる児童」			