

## 資料等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	単価	注記1	注記2	参考資料番号
706	[06]	日田	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定 ***	現場着価格		
711	[11]	玖珠	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定 ***	現場着価格		
902	[06]	日田	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定 ***			
907	[11]	玖珠	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定 ***			
1663			T7110	スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定 ***			(2)
1751			T6000	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径150mm*厚26mm*長2,000mm			本	参考重量:77kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1752			T6005	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径200mm*厚27mm*長2,000mm			本	参考重量:103kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1753			T6010	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径250mm*厚28mm*長2,000mm			本	参考重量:131kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1754			T6015	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径300mm*厚30mm*長2,000mm			本	参考重量:165kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1755			T6020	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径350mm*厚32mm*長2,000mm			本	参考重量:204kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1756			T6025	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径400mm*厚35mm*長2,430mm			本	参考重量:306kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1757			T6030	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径450mm*厚38mm*長2,430mm			本	参考重量:373kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1758			T6035	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径500mm*厚42mm*長2,430mm			本	参考重量:459kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1759			T6040	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径600mm*厚50mm*長2,430mm			本	参考重量:660kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1760			T6045	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径700mm*厚58mm*長2,430mm			本	参考重量:899kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1761			T6050	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径800mm*厚66mm*長2,430mm			本	参考重量:1170kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1762			T6055	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径900mm*厚75mm*長2,430mm			本	参考重量:1520kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1763			T6060	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径1,000mm*厚82mm*長2,430mm			本	参考重量:1850kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1764			T6065	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径1,100mm*厚88mm*長2,430mm			本	参考重量:2190kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1765			T6070	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径1,200mm*厚95mm*長2,430mm			本	参考重量:2600kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1766			T6075	ヒューム管	B形(外圧管1種)	内径1,350mm*厚103mm*長2,430mm			本	参考重量:3190kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1767			T6110	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径150 mm*厚26 mm*長2,000 mm			本	参考重量:77kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1768			T6115	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径200mm*厚27mm*長2,000mm			本	参考重量:103kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1769			T6120	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径250mm*厚28mm*長2,000mm			本	参考重量:131kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1770			T6125	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径300mm*厚30mm*長2,000 mm			本	参考重量:165kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1771			T6130	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径350mm*厚32mm*長2,000mm			本	参考重量:204kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1772			T6135	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径400mm*厚35mm*長2,430mm			本	参考重量:306kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1773			T6140	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径450mm*厚38mm*長2,430mm			本	参考重量:373kg/本	改定 ***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	

## 資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考資料番号
1774			T6145	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径500mm*厚42mm*長2,430mm			本	参考重量:459kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1775			T6150	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径600mm*厚50mm*長2,430mm			本	参考重量:660kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1776			T6155	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径700mm*厚58mm*長2,430mm			本	参考重量:889kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1777			T6160	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径800mm*厚66mm*長2,430mm			本	参考重量:1170kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1778			T6165	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径900mm*厚75mm*長2,430mm			本	参考重量:1520kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1779			T6170	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径1,000mm*厚82mm*長2,430mm			本	参考重量:1850kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1780			T6175	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径1,100mm*厚88mm*長2,430mm			本	参考重量:2190kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1781			T6180	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径1,200mm*厚95mm*長2,430mm			本	参考重量:2600kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1782			T6185	ヒューム管	B形(外圧管2種)	内径1,350mm*厚103mm*長2,430mm			本	参考重量:3190kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	ゴムリング付	
1921			T0041	ガソリン	レギュラ-80オクтан価以上	スタンド~渡し			L		改定	***			
1922			T0042	混合油(一般)	チェンソー用	ガソリン:オイル=25:1			L		改定	***			
1923			T0043	軽油	パトロール給油				L		改定	***			
2354			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定	***			
2355			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質I型)				t		改定	***			
2356			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質II型)				t		改定	***			
2357			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質III型)				t		改定	***			